

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR BRAVO

|                                    |             |                                  |                 |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Longitud scooter                   | 95 cm       | Longitud scooter plegado         | 39 cm           |
| Anchura scooter (sin reposabrazos) | 46 cm       | Anchura scooter plegado          | 46 cm           |
| Altura scooter                     | 85 cm       | Altura scooter plegado           | 87 cm           |
| Plegado automático con mando       | SI          | Motor brushless                  | 150 W           |
| Batería                            | LITIO 10Ah  | Autonomía máxima                 | 18 km           |
| Velocidad máxima                   | 6 km/h      | Altura suelo-plataforma          | 140 mm          |
| Peso estructura base               | 22,9 kg     | Peso total                       | 24,6 kg         |
| Peso caja baterías (extraíble)     | 1,7 kg      | Anchura ruedas                   | 5 cm            |
| Tipo cubiertas                     | macizas     | Diámetro ruedas delanteras       | 18 cm           |
| Diámetro ruedas traseras           | 20 cm       | Cesta porta-objetos              | SI              |
| Manillar regulable en altura       | SI          | Pendiente de seguridad           | 8%              |
| Pendiente máxima                   | 0,18        | Peso máximo recomendado          | 110 kg          |
| Asiento giratorio 360º             | NO          | Respaldo asiento abatible        | SI              |
| Asiento regulable en altura        | NO          | Altura respaldo respecto asiento | 29 cm           |
| Anchura base asiento               | 36 cm       | Color                            | azul metalizado |
| Profundidad base asiento           | 33 cm       | Asa de transporte                | SI              |
| Transportable tipo trolley         | SI          | Ruedines trolley rollator        | SI (4)          |
| Radio de giro                      | 60 cm       | Reposabrazos                     | SI              |
| Palanca desembrague                | SI          | Ruedines antivuelco              | SI              |
| Certificado CE producto sanitario  | CE 2017/745 | Normas ISO9001 y ISO13485        | SI              |

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.  
En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

